



Заказное обозначение KST75KFS2-...

Пульт управления KST 75 представляет собой комплектный блок, включающий в себя кресло крановщика, а также устройства, необходимые для выполнения функций управления и контроля.

Пульт управления быстро и просто устанавливается в кабине крана, а готовая проводная разводка позволяет быстро выполнить электрическое подключение пульта.

Панели управления: выполнены из листовой стали.

Блок управления с установленными в нем устройствами оснащен откидной крышкой с регулировочным фиксатором и подлокотниками. В блоке управления предусмотрено место для клемм и присоединительных деталей. На внутренней стороне установлена закрывающаяся съемная крышка.

Кресло KFS 2: Спинка кресла откидывается вперед, а затем может быть повернута в сторону вместе с сиденьем. Сиденье и спинка оснащены мягкой обивкой.

Возможности регулировки: регулировка положения сиденья по горизонтали и вертикали. Регулировка высоты газовым амортизатором, установленным в опоре стойки. Регулируется также положение спинки относительно сиденья по горизонтали и вертикали. Подлокотники оснащены мягкой обивкой, они установлены на блоках управления и могут регулироваться по высоте.

Обработка поверхности: антикоррозийная грунтовка, двойное чистовое покрытие из эпоксидного лака, стандартный цвет: серый согласно RAL 7032. Текстурный лак. Все не окрашенные металлические детали гальваническим способом покрыты цинком и хроматированы.

Допустимая температура окруж. среды: при эксплуатации: от -40 °С до +60 °С
при складировании: от -50 °С до +80 °С

Устойчивость к воздействию климата:
постоянное влажное тепло согласно IEC 60068-2-78
циклическое влажное тепло согласно IEC 60068-2-30
Степень защиты: IP 54 согласно IEC/EN 60529

Заказные формуляры см. страницы каталога 5/023 и 5/024

Поз.				Вес, кг	Обозначение	Цена, евро
1	Пульт управления с креслом крановщика	KFS 2, с опорной плитой		51	KST 75	
2	Пульт управления с креслом крановщика	KFS 2, без опорной плиты		46	KST 76	
3	Пульт управления без кресла крановщика	для KFS 2, с опорной плитой		36	KST 77	
4	Пульт управления без кресла крановщика	для KFS 2, без опорной плиты		31	KST 78	
5						
10	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/130 (кресло показано на приведенной выше фотографии кранового пульта)			KFS 2	
11						
12	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/132			KFS 4	
13						
14						
15	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/140			KFS 9	
20	Многоосевые командоконтроллеры	см. страницу каталога 1/100				
21	Одноосевые командоконтроллеры	см. страницу каталога 1/180				
22	Двойные рычажные командоконтроллеры	см. страницу каталога 1/160				
23	Переключатели управления	см. страницу каталога 1/230				
24	Устройства подачи команд и сигнализации	см. страницу каталога 1/360				
25						
30	Клеммник 4 мм ² , без проводной разводки, стоимость за каждую клемму				KL	
31	Клеммник 4 мм ² , с проводной разводкой, провод сечением 1 мм ² , стоимость за каждую клемму				KL	
32	Внешняя проводная разводка; отдельные жилы высокой гибкости 1,5 мм ² , длина 5 м					
33	Увеличение/ снижение цены за 1 метр					
34						
35						
40	Специальная окраска					
41	Табличка обозначений, без гравировки, с 2-мя или 4-мя стрелками направлений					
42	Выполнение гравировки каждых 10 печатных знаков					
43						

