



GESSMANN

Промышленные комму-
тационные устройства

Пульт управления KST 3

2/030

2008



Заказное обозначение KST3KFS2-...

Пульт управления KST 3 представляет собой комплектный блок, включающий в себя кресло крановщика, а также устройства, необходимые для выполнения функций управления и контроля.

Пульт управления быстро и просто устанавливается в кабине крана, а готовая проводная разводка позволяет быстро выполнить электрическое подключение пульта.

Панели управления: выполнены из полиэстера.

На блоке управления со встроенными в нем устройствами установлена откидная крышка с шарнирами. Блок управления смонтирован на стальной стойке, на которой предусмотрено место для клемм и присоединительных деталей. На внутренней стороне установлена закрывающаяся съемная крышка.

Кресло KFS 2: Спинка кресла откидывается вперед, а затем может быть повернута в сторону вместе с сиденьем. Сиденье и спинка оснащены мягкой обивкой.

Возможности регулировки: регулировка положения сиденья по горизонтали и вертикали. Регулировка высоты газовым амортизатором, установленным в опоре стойки. Регулируется также положение спинки относительно сиденья по горизонтали и вертикали. Подлокотники оснащены мягкой обивкой, они установлены на панелях управления и могут регулироваться по высоте.

Обработка поверхности: антикоррозийная грунтовка, двойное чистовое покрытие из эпоксидного лака, стандартный цвет: серый согласно RAL 7032. Текстурированный лак.

Все не окрашенные металлические детали гальваническим способом покрыты цинком и хроматированы.

Допустимая температура окружаю. среды: при эксплуатации: от -40°C до +60°C
при складировании: от -50°C до +80°C

Устойчивость к воздействию климата:
постоянное влажное тепло согласно DIN IEC 68, часть 2-3
циклическое влажное тепло согласно DIN IEC 68, часть 2-30
Степень защиты: IP 54 согласно IEC 529, DIN 40050

Заказные формуляры см. страницы каталога 5/003 и 5/004

Поз.				Вес, кг	Обозначение	Цена, евро
1	Пульт управления с креслом крановщика	KFS 2 с опорной плитой		36	KST 3	
2	Пульт управления с креслом крановщика	KFS 2 без опорной плиты		31	KST 31	
3	Пульт управления без кресла крановщика	KFS 2 с опорной плитой		21	KST 32	
4	Пульт управления без кресла крановщика	KFS 2 без опорной плиты		16	KST 33	
5						
10	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/130 (кресло показано на приведенной выше фотографии кранового пульта)			KFS 2	
11						
12	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/132			KFS 4	
13						
14						
15	Кресло крановщика	см. страницу каталога № 2/140			KFS 9	
20	Многоосевые командоконтроллеры	см. страницу каталога 1/100				
21	Одноосевые командоконтроллеры	см. страницу каталога 1/200				
22						
23	Переключатели управления	см. страницу каталога 1/220				
24	Устройства подачи команд и сигнализации	см. страницу каталога 1/360				
25						
30	Клеммник 4 мм ² , без проводной разводки, стоимость за каждую клемму				KL	
31	Клеммник 4 мм ² , с проводной разводкой, провод сечением 1,5 мм ² , стоимость за каждую клемму				KL	
32	Внешн. проводная разводка; отдельные жилы высокой гибкости 1,5 мм ² , длина 5 м					
33	Увеличение/ снижение цены за 1 метр					
34						
35						
40	Специальная окраска					
41	Табличка обозначений, без гравировки, с 2-мя или 4-мя стрелками направлений					
42	Выполнение гравировки каждых 10 печатных знаков					
43						

